SPADE TONGUE (A type) Non-insulated





Certificate No.: E42024 LR20812

Applicable Wire AWG#(mm²)	Stud size		Part No.	Standard	Dimensions mm (in.)								Tool No.	Qty/box
	American	Metric			d2	B	L	F	E	øD	ød1	T		
26 to 22 (0.2 to 0.5)	1-2	2	0.5-2A		2.2 (.087)	4.6 (.181)	12.8 (.504)	4.5 (.177)	4.0 (.157)	2.0 (.079)	1.0 (.039)	0.5 (.020)	YHT-2622 YA-1 YA-2	1,000
	3-4	3	0.5-3A		3.2 (.126)	5.0 (.197)	12.5 (.492)	6.0 (.236)						
	5-6	3.5	0.5-3.7A		3.7 (.146)	6.4 (.252)	15.0 (.591)	7.7 (.303)						
	8	4	0.5-4A		2.2 (.087)	4.6 (.181)	14.6 (.575)	4.3 (.169)						
22 to 16 (0.25 to 1.65)	3-4	3	1.25-C3A		3.2 (.126)	5.6 (.221)	15.8 (.622)	6.3 (.248)	4.8 (.189)	3.4 (.134)	1.7 (.067)	0.8 (.031)	YHT-2210 YA-1 YA-2 YA-4	1,000
	3-4	3	1.25-B3A		3.2 (.126)	5.8 (.228)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	3-4	3	1.25-M3A		3.2 (.126)	6.35(.250)	16.0 (.630)	8.0 (.315)						
	5-6	3.5	1.25-C3.5A		3.7 (.146)	5.6 (.221)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	1.25-B3.5A		3.7 (.146)	5.8 (.228)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	1.25-N3A		3.7 (.146)	6.2 (.244)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	1.25-YS3A		3.7 (.146)	6.4 (.252)	15.4 (.606)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	1.25-S3A		3.7 (.146)	7.2 (.283)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	1.25-P3A		3.7 (.146)	7.5 (.295)	13.8 (.543)	5.5 (.217)						
	8	4	1.25-YS4A		4.3 (.169)	6.4 (.252)	15.4 (.606)	6.3 (.248)						
	8	4	1.25-S4A		4.3 (.169)	7.2 (.283)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	8	4	1.25-4A		4.3 (.169)	8.5 (.335)	15.8 (.622)	7.0 (.276)						
	10	5	1.25-S5A		5.3 (.209)	7.2 (.283)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	10	5	1.25-M5A		5.3 (.209)	8.5 (.335)	15.8 (.622)	7.0 (.276)						
	10	5	1.25-5A		5.3 (.209)	9.5 (.374)	15.8 (.622)	7.0 (.276)						
	1/4	6	1.25-6A		6.4 (.252)	12.0 (.472)	22.0 (.866)	11.0 (.433)						
16 to 14 (1.04 to 2.63)	3-4	3	2-N3A		3.2 (.126)	5.9 (.232)	15.8 (.622)	6.3 (.248)	4.8 (.189)	4.1 (.161)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	YHT-2210 YA-1 YA-2 YA-4	1,000
	3-4	3	2-M3A		3.2 (.126)	6.0 (.236)	14.5 (.571)	5.0 (.197)						
	5-6	3.5	2-C3.5A		3.7 (.146)	5.6 (.220)	15.8 (.622)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	2-YS3A		3.7 (.146)	6.4 (.252)	15.4 (.606)	6.3 (.248)						
	5-6	3.5	2-S3A		3.7 (.146)	7.2 (.283)	16.0 (.630)	6.5 (.256)						
	8	4	2-YS4A		4.3 (.169)	6.4 (.252)	15.4 (.606)	6.3 (.248)						
	8	4	2-YM4A		4.3 (.169)	6.8 (.268)	15.4 (.606)	6.3 (.248)						
	8	4	2-S4A		4.3 (.169)	7.2 (.283)	16.0 (.630)	6.5 (.256)						
	8	4	2-4A		4.3 (.169)	8.5 (.335)	16.8 (.661)	7.3 (.287)						
	10	5	2-M5A		5.3 (.209)	8.5 (.335)	16.8 (.661)	7.3 (.287)						
	10	5	2-5A		5.3 (.209)	9.5 (.374)	16.8 (.661)	7.3 (.287)						
	1/4	6	2-6A		6.4 (.252)	12.0 (.472)	22.0 (.866)	11.0 (.433)						
12 to 10 (2.63 to 6.64)	5-6	3.5	5.5-S3A		3.7 (.146)	7.2 (.283)	19.5 (.768)	7.5 (.295)	6.8 (.268)	5.6 (.220)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	YHT-2210 YA-1 YA-2 YA-4	500
	5-6	3.5	5.5-3A		3.7 (.146)	9.5 (.374)	19.5 (.768)	7.5 (.295)						
	8	4	5.5-S4A		4.3 (.169)	8.5 (.335)	19.5 (.768)	7.5 (.295)						
	8	4	5.5-4A		4.3 (.169)	9.5 (.374)	19.5 (.768)	7.5 (.295)						
	10	5	5.5-5A		5.3 (.209)	9.5 (.374)	19.5 (.768)	7.5 (.295)						
	1/4	6	5.5-6A		6.4 (.252)	13.5 (.532)	25.5(1.004)	12.2 (.480)						
	5/16	8	5.5-8A		8.4 (.331)	13.5 (.532)	25.5(1.004)	12.2 (.480)						

Note:1) The part numbers indicated in the above table are for products with a brazed seam.
When ordering products with a butted seam, add the prefix "WS" to the part number (ex. 2-4A –>**WS2-4A**).
2) Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details.