## ■ヘッダー トップ




| 極数 | キーイング | 形　番 | 寸　法（mm） | | | 個数／箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | |
| 3 | X | **B03B-F31SK-GGXR** | 7.62 | 13.97 | 21.62 | 220 |
| | Y | **B03B-F31SK-GGYR** | 7.62 | 13.97 | 21.62 | 220 |
| 4 | X | **B04B-F31SK-GGXR** | 11.43 | 17.78 | 25.43 | 180 |
| | Y | **B04B-F31SK-GGYR** | 11.43 | 17.78 | 25.43 | 180 |
| 5 | X | **B05B-F31SK-GGXR** | 15.24 | 21.59 | 29.24 | 160 |
| | Y | **B05B-F31SK-GGYR** | 15.24 | 21.59 | 29.24 | 160 |
| 6 | X | **B06B-F31SK-GGXR** | 19.05 | 25.40 | 33.05 | 140 |
| | Y | **B06B-F31SK-GGYR** | 19.05 | 25.40 | 33.05 | 140 |
| 8 | X | **B08B-F31SK-GGXR** | 26.67 | 33.02 | 40.67 | 120 |
| | Y | **B08B-F31SK-GGYR** | 26.67 | 33.02 | 40.67 | 120 |
| 10 | X | **B10B-F31SK-GGXR** | 34.29 | 40.64 | 48.29 | 100 |
| | Y | **B10B-F31SK-GGYR** | 34.29 | 40.64 | 48.29 | 100 |

### 材　質・表面処理

タブコンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
ハ ウ ジ ン グ：ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
補　強　金　具：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

**●RoHS2対応品**　本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。
注1）マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。
2）0.76 μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

**B 05 B – F31 S K – GG X R**

組立品の形態：B…トップ、S…サイド
BC…トップセンターロック
SR…サイドリバース
SC…サイドセンターロック
極数：2～6、8～10、12、16、20、40
商品名称：基板取付ヘッダー
シリーズ名
端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）
M…2列（列間距離7.62mm）
T…3列、F…4列
色表示：K…黒、S…白、E…青
表面処理：GG…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき
GK…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき
T…すずめっき（リフロー処理）
キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング
YY…YYキーイング、XY…XYキーイング
E…キーイングブロック用スペース（2個）
XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング
XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング
表示なし…キーイングなし
納入形態：R…トレー梱包、M…マガジンスティック梱包