■ベース付ポスト（DIP タイプ）

N タイプ

＜2～9 極＞



＜10～15 極＞



＜16 極＞



極数	形番		寸法（mm）		個数／箱
	ボス無し	ボス有り	A	B	
2	B02B-PASK-N	B02B-PASK-1N	2.0	6.0	1,000
3	B03B-PASK-N	B03B-PASK-1N	4.0	8.0	1,000
4	B04B-PASK-N	B04B-PASK-1N	6.0	10.0	1,000
5	B05B-PASK-N	B05B-PASK-1N	8.0	12.0	500
6	B06B-PASK-N	B06B-PASK-1N	10.0	14.0	500
7	B07B-PASK-N	B07B-PASK-1N	12.0	16.0	500
8	B08B-PASK-N	B08B-PASK-1N	14.0	18.0	500
9	B09B-PASK-N	B09B-PASK-1N	16.0	20.0	500
10	B10B-PASK-N	B10B-PASK-1N	18.0	22.0	500
11	B11B-PASK-N	B11B-PASK-1N	20.0	24.0	250
12	B12B-PASK-N	B12B-PASK-1N	22.0	26.0	250
13	B13B-PASK-N	B13B-PASK-1N	24.0	28.0	250
14	B14B-PASK-N	B14B-PASK-1N	26.0	30.0	250
15	B15B-PASK-N	B15B-PASK-1N	28.0	32.0	250
16	B16B-PASK-N	B16B-PASK-1N	30.0	34.0	250

材　質・表面処理
ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理） ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0，ナチュラル

● **RoHS2 対応品**　本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

B 02 B - PA S K - ■ N

- 組立品の形態：B…トップ型
- 極数：2～16
- 部品名称：ベース
- シリーズ名
- 色表示：S…ナチュラル
- クリンチ表示：K…クリンチ有り、S…クリンチ無し
- 形状：なし…ボス無し、1…ボス有り
- 樹脂材料：N…ガラス入ナイロン66